



# DALM med kretskortshållare.

Genom att digitalisera befintliga analoga installationer med hjälp av DALM IP Communicator skapas en framtidssäkrad och övervakad larmöverföring till larmcentralen, med möjligheter till fler och smidigare trygghetslösningar. Kretskortshållaren gör det enkelt att montera routern i inbrotts- eller brandlarmets egen kapsling.

**DALM IP Communicator** har dubbla kommunikationsvägar och används som extern larmsändare i drift-, brand- och inbrottslarm. Telelinjeutgången hanterar analogt larmprotokoll från anslutet inbrottslarm och konverterar till TCP/IP-protokoll för överföring till larmcentral. DALM har ingångar för larm och utgångar som kan fjärrmanövreras. Dessutom kan IP-kameror anslutas till routern.

**DALM ger enkel fjärraccess** till anslutet inbrottslarm och även vissa brandlarm. Med tillbehöret SIM-kort Secure SIM24 ges optimal säkerhet och tillgänglighet. Dessutom tillgång till nya säkerhetstjänster som tex EagleEye Kundapp med bildvisning från anslutna kameror, fjärrstyrning och larmbesked direkt i kundens mobil, läsplatta och dator. Säkerhetsroutern hanteras via vår användarvänliga webbportal EasyWebManager och gör att du som säkerhetsinstallatör kan erbjuda snabbare service och en rad nya tjänster.

## PRODUKTÖVERSIKT

- Teleutgång för konvertering av SIA (nivå 1-3), SIA Hex, Contact ID och Robofon
- 8 st ingångar
- 4 st fjärrstyrningsbara utgångar
- Integrerat IP larmprotokoll SOS ACCESS V4
- Sänder även larm som SMS
- TCP/IP larmöverföring via fasta Internet och/eller 2G, 3G eller 4G till larmcentral och/eller EagleEye
- Krypterad informationsöverföring
- Kontinuerlig funktions- och förbindelseövervakning genom polling mellan router och larmcentral
- Upp till 4 st IP-kameror kan anslutas
- Tillbehör: SIM-kort Secure SIM24

## TEKNISK BESKRIVNING


Matningsspänning 10-30 VDC

STRÖMFÖRBRUKNING	13.7 VDC	27.2 VDC
SINGEL LARMVÄG 2G/3G/4G	ca 150 mA	ca 75 mA
DUBBLA LARMVÄGAR	ca 210 mA	ca 105 mA

DALM levereras komplett med kretskortshållare och antenn med 0,5 meter antennkabel. Enheten spänningmatas normalt från befintlig larmanläggning.

Produktvarianter  
på nästa sida.

EWM



## Larmklasser för **DALM IP Communicator Kth** med kretskortshållare. Två larmvägar.

---

### LARMKLASS I SSF II4

DALM1000 IP/4G Kth  
E-nr: [6390447](#)

DALM1000 IP/4G Kth SIM24  
E-nr: [6390448](#)

### LARMKLASS 2-4 SSF II4

DALM3000 IP/4G Kth  
E-nr: [6390457](#)

DALM3000 IP/4G Kth SIM24  
E-nr: [6390458](#)

### LARMKLASS 2-4 SSF II4 OCH SBF II0:7

DALM5000 IP/4G Kth  
E-nr: [6390463](#)

DALM5000 IP/4G Kth SIM24  
E-nr: [6390464](#)

---