



DALM med plåtkapsling – egen ström.

Med DALM IP Communicator skapas en framtidssäkrad och övervakad larmöverföring till larmcentralen. DALM PRO levereras i plåtkapsling med egen strömförsörjning och passar perfekt exempelvis som stand alone-lösning för driftlarm eller för brandlarm där larmets egen strömförsörjning inte riktigt räcker till.

DALM IP Communicator har dubbla kommunikationsvägar och används som extern larmsändare i drift-, brand- och inbrottslarm. Telelinjeutgången hanterar analogt larmprotokoll från anslutet inbrottslarm och konverterar till TCP/IP-protokoll för överföring till larmcentral. DALM har ingångar för larm och utgångar som kan fjärrmanövreras. Dessutom kan IP-kameror anslutas till routern.

DALM ger enkel fjärraccess till anslutet inbrottslarm och även vissa brandlarm. Med tillbehöret SIM-kort Secure SIM24 ges optimal säkerhet och tillgänglighet. Dessutom tillgång till nya säkerhetstjänster som tex EagleEye Kundapp med bildvisning från anslutna kameror, fjärrstyrning och larmbesked direkt i kundens mobil, läsplatta och dator. Säkerhetsroutern hanteras via vår användarvänliga webbportal EasyWebManager och gör att du som säkerhetsinstallatör kan erbjuda snabbare service och en rad nya tjänster.

PRODUKTÖVERSIKT

- Teleutgång för konvertering av SIA (nivå 1-3), SIA Hex, Contact ID och Robofon
- 8 st ingångar
- 4 st fjärrstyrningsbara utgångar
- Integrerat IP larmprotokoll SOSACCESS V4
- Sänder även larm som SMS
- TCP/IP larmöverföring via fasta Internet och/eller 2G, 3G eller 4G till larmcentral och/eller EagleEye
- Krypterad informationsöverföring
- Kontinuerlig funktions- och förbindelseövervakning genom polling mellan router och larmcentral
- Upp till 4 st IP-kameror kan anslutas
- Tillbehör: SIM-kort Secure SIM24

TEKNISK BESKRIVNING

Matningsspänning 10-30 VDC

STRÖMFÖRBRUKNING	13.7 VDC	27.2 VDC
SINGEL LARMVÄG 2G/3G/4G	ca 150 mA	ca 75 mA
DUBBLA LARMVÄGAR	ca 210 mA	ca 105 mA

DALM PRO levereras med plåtkapsling och spänningsaggreat 12V DC 1A och antenn med 0,5 meter kabel. Aggregatet har separat övervakning av 230 VAC och batteristatus. Plats för 7,2 Ah batteri.

Produktvarianter
på nästa sida.

EWM



Larmklasser för DALM IP Communicator PRO i plåtkapsling med egen strömförsörjning. Två larmvägar.

LARMKLASS I SSF II4

DALM1000 IP/4G PRO
E-nr: 6390445

DALM1000 IP/4G PRO SIM24
E-nr: 6390446

LARMKLASS 2-4 SSF II4

DALM3000 IP/4G PRO
E-nr: 6390459

DALM3000 IP/4G PRO SIM24
E-nr: 6390460

LARMKLASS 2-4 SSF II4 OCH SBF II0:7

DALM5000 IP/4G PRO
E-nr: 6390465

DALM5000 IP/4G PRO SIM24
E-nr: 6390466
